

CATÁLOGO
AISLANTE TÉRMICO

20
24



PLASTIMEX

Termoplast
aislante térmico
PLASTIMEX®



Eco

Fresh





Eco Fresh 


ROLLO AISLANTE TÉRMICO

Línea económica

USOS:

- ▶ De uso residencial, comercial e industrial.
- ▶ También puede ser utilizado para la retención del frío en aposentos climatizados





Termoplast

aislante térmico
PLASTIMEX®

ROLLO AISLANTE TÉRMICO

Línea económica



Ficha técnica de Producto



Información General

Código	02076200500
Descripción	Rollo aislante térmico 2 caras 5mm 1.22x10m
División	Construcción
Grupo	Aislantes
Referencia	
Unidad	Unidad




Dimensiones

Largo	10 m		1.22 cm
Grosor/Calibre	5 mm	0.0763 m3	3 kg
Capacidad	12 m2		

Características

- Espuma de polietileno expandido de celda cerrada.
- Cubierta de dos caras de aluminio puro.
- Refracta el 97% del calor radiante proveniente del techo.-Retardante de llama Clase A.
- No propaga el fuego.-Totalmente impermeable. Evita la condensación.
- Fácil de manipular debido a su bajo peso y alta flexibilidad.
- Cumple con la norma ASTM 1224, reflexión del calor en 97% y aluminio con 99% de pureza.
- Da un acabado final muy estético por lo que cumple doble función, aislante térmico y decoración.



Aplicación


- De uso residencial, comercial e industrial.
- Todo tipo de superficies donde se desee aislar el calor.
- También puede ser utilizado como refractante de frío en aposentos climatizados.
- Ahorra energía al minimizar la necesidad de uso de ventiladores y airesacondicionados.



Instalación

- 1.Extender el rollo desde la canoa hacia la cumbrera.
- 2.Fijar el aislante a la estructura con tornillos PB en la parte superior.
- 3.Alinear el aislante para que quede paralelo a las cerchas.
- 4.Tensar el aislante dejando un traslape de 5cm entre láminas.
- 5.Fijar el aislante en todos los clavadores.
- 6.Unir las láminas con cemento de contacto en un traslape de 5cm
- 7.Instalar el techo.





Termoplast

aislante térmico
PLASTIMEX®

ROLLO AISLANTE TÉRMICO

Línea económica



Ficha técnica de Producto



Información General

Código	02076200300
Descripción	Rollo aislante térmico 2 caras 5mm 1.22x10m
División	Construcción
Grupo	Aislantes
Referencia	
Unidad	Unidad




Dimensiones

Largo	10 m		1.22 cm
Grosor/Calibre	3 mm	0.0763 m3	3 kg
Capacidad	12 m2		

Características

- Espuma de polietileno expandido de celda cerrada.
- Cubierta de dos caras de aluminio puro.
- Refracta el 97% del calor radiante proveniente del techo. Retardante de llama Clase A.
- No propaga el fuego. Totalmente impermeable. Evita la condensación.
- Fácil de manipular debido a su bajo peso y alta flexibilidad.
- Cumple con la norma ASTM 1224, reflexión del calor en 97% y aluminio con 99% de pureza.
- Da un acabado final muy estético por lo que cumple doble función, aislante térmico y decoración.



Aplicación

- De uso residencial, comercial e industrial.
- Todo tipo de superficies donde se desee aislar el calor.
- También puede ser utilizado como refractante de frío en aposentos climatizados.
- Ahorra energía al minimizar la necesidad de uso de ventiladores y aires acondicionados.



Instalación

- 1.Extender el rollo desde la canoa hacia la cumbrera.
- 2.Fijar el aislante a la estructura con tornillos PB en la parte superior.
- 3.Alinear el aislante para que quede paralelo a las cerchas.
- 4.Tensar el aislante dejando un traslape de 5cm entre láminas.
- 5.Fijar el aislante en todos los clavadores.
- 6.Unir las láminas con cemento de contacto en un traslape de 5cm
- 7.Instalar el techo.





Guatemala



Zona 1, Mixco Guatemala: 00502 24386545

Zona 9, Ciudad Capital: 00502 23605246

La Mejor
Tablilla de PVC



Costa Rica

San Rafael: Tel.2453-9278

Desamparados: Tel.2453-9279

Nicoya: Tel.2453-9277

Palmares: Tel. 2453-9270



Panamá

11 Sucursales a Nivel Nacional

1. La Chorrera..... Tel: 244-5522 / 6948-3443
/ 6520-5502
2. Costa Verde..... Tel: 343-5914 / 6998-4384
3. El Crisol..... Tel: 302-0778 / 6747-2168
4. Tumba Muerto.... Tel: 302-2947 / 6894-8541
5. Transístmica..... Tel: 309-1064 / 6813-2799
6. 24 de Diciembre.. Tel: 309-4606 / 6982-0552
7. Colón..... Tel: 840-1545 / 6936-0325
8. Penonomé..... Tel: 909-2192 / 6322-4517
9. Chitré..... Tel: 978-0444 / 6948-8451
10. Santiago..... Tel: 950-0221 / 6948-0741
11. David..... Tel: 788-8000 / 6212-1165



PLASTIMEX

CATÁLOGO
AISLANTE TÉRMICO

20
24



PLASTIMEX

Termoplast
aislante térmico
PLASTIMEX

Eco

Fresh

